

**Verarbeitungshinweise für Euro-Serie**  
WM-Pressung

**Pressanweisung**  
Mindestanzahl der erforderlichen Pressungen beim Verarbeiten von WEITKOWITZ-Rohrkabelschuhen und -Verbindern der Euro-Serie (WM-Pressung):

Querschnitt in mm	Pressung Anzahl x Breite	Weitkowitz Typen-Bezeichnung und Artikelnummern																					
		WW 6/50 90179	WW 6/70 90186	WW 10/20 90188	MP 13 90200	MP 1 90300	Stilo 1 91100	HPI 10 91111	AP 10 91120	HPW 10 90653	MPI 20 90250	HPI 20 91132	API 20 91142	HPW 20 90656	HPI 30 91152	API 30 91162	HPW 17 90651	MP 2 90260	HPI 35 91157	API 35 91167	HPW 15 90602	HPK 18 90663	
6	1 x 5 mm 1 x 7 mm																						
10	1 x 5 mm 1 x 7 mm																						
16	2 x 5 mm 1 x 7 mm																						
25	2 x 5 mm 1 x 12 mm																						
35	2 x 5 mm 1 x 10 mm 1 x 12 mm																						
50	2 x 5 mm 1 x 12 mm																						
70	2 x 5 mm 1 x 12 mm																						
95	2 x 5 mm 1 x 12 mm																						
120	3 x 5 mm 2 x 7 mm 1 x 10 mm																						
150	3 x 5 mm 2 x 7 mm																						
185	3 x 5 mm 2 x 7 mm 2 x 10 mm																						
240	3 x 5 mm 3 x 7 mm 2 x 10 mm																						
300	4 x 5 mm 3 x 7 mm 2 x 13 mm																						
400	4 x 7 mm 2 x 13 mm																						
500	3 x 13 mm																						
630	3 x 13 mm																						

**Wichtig:** Bei der Herstellung von Verpressungen ist die "Montageanleitung von Kabelschuhen und Verbindern" (Katalog-Seite 207) zu beachten.  
Verbinder: Mindestanzahl der erforderlichen Pressungen je Seite.